



Bargłów Kościelny, 19.04.2024 r

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

(o wartości szacunkowej do 30.000 euro)

**Gmina Bargłów Kościelny**  
**ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny,**  
**tel. /087/ 642 40 11 e-mail: [barglow@barglow.dt.pl](mailto:barglow@barglow.dt.pl)**

zaprasza do składania ofert w postępowaniu  
pod nazwą:

**Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań  
szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla OSP w 2024 r.**

Zatwierdził:

**Wójt**

**/-/ Radosław Wawiórko**

**ROZDZIAŁ I**  
**INFORMACJE OGÓLNE**

Nazwa i adres Zamawiającego:

**Gmina Bargłów Kościelny**

**Adres:** ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny

**NIP:** 846-159-79-22

**REGON:** 790670941

**Tel./faks:** 87 642-40-11

**Adres e-mail:** [barglow@barglow.dt.pl](mailto:barglow@barglow.dt.pl)

**Adres strony internetowej:** <https://ugbarglow.wrotapodlasia.pl/>

<http://bip.ug.barglow.wrotapodlasia.pl/>

**Godziny pracy:** od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

**ROZDZIAŁ II**  
**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty cenowej na sprzedaż i dostarczenie zamówienia do Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny obejmującego nowy sprzęt objęty minimum 2 letnią gwarancją w postaci:

| Lp. | Nazwa i opis zamówienia   | Jednostka miary | Ilość                            |
|-----|---|-----------------|----------------------------------|
| 1.  | <b><u>Hełm strażacki</u></b><br>- waga w granicach do 1,4 kg<br>- uniwersalność rozmiarów<br>- zewnętrzna regulacja rozmiaru hełmu w tylnej części skorupy<br>- wewnętrzna rzeźba z możliwością demontaż bez potrzebnych narzędzi<br>- możliwość montażu zintegrowanej latarki<br>- nowoczesny wygląd<br>- zestawy odblaskowych oznakowani w kolorze czerwonym , osłona krawędzi<br>- odporność na temperatury w zakresie od -30° C do 300° C<br>- musi posiadać osłonę karku i wizjery chroniące twarz<br>- normy jakie powinien spełniać hełm : EN 443: 2008, EN 16471, EN 16473 i ISO 16073: 2011, CNBOP | Sztuka          | <b>4</b><br><b>(kolor biały)</b> |
| 2.  | <b>Akumulatorowy zestaw narzędzi</b><br><b>Skład zestawu/kompletu:</b><br>- Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 18V<br>- Akumulatorowa zakrętak udarowy 18V<br>- Akumulatorowa młotowiertarka 18V<br>- Akumulatorowa szlifierka kątowna 18V<br>- Akumulatorowa latarka 14,4/18V<br>- Akumulatorowa piła posuwana / szblowa 18V<br>- <b>3 akumulatory 18V 3,0Ah</b><br>- <b>szybka ładowarka</b><br>- torba do przechowywania<br><i>Opis minimalnych parametrów produktu</i>   | Komplet         | <b>1</b>                         |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>Wiertarko-wkrętarka</b><br/> System: LXT 18V<br/> Napięcie (V): 18<br/> Typ akumulatora: Li-ion<br/> Maksymalny moment obrotowy (Nm): 50<br/> Uchwyt (mm): 1.5 - 13<br/> Rodzaj mocowania: walcowe - samozaciskowe<br/> Ustawienia prędkości: 2<br/> Prędkość obrotowa na biegu jałowym:<br/> Wkręty do drewna (mm): 6 x 75<br/> Wkręt maszynowy: M6<br/> Długość całkowita (mm): 169<br/> Waga (EPTA) (kg): 1.4 - 1.7</p> <p><b>zakrętak udarowy</b><br/> Wykonana w technologii XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć) z wysokim momentem obrotowym oraz szcześciokątnym uchwytem 1/4".<br/> Prędkość obr.: 0-2900 obr./min<br/> Częst. udarów: 0-3500 /min<br/> Maks. moment obr.: 165 Nm</p> <p><b>młotowiertarka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Napięcie zasilania 18 V</li> <li>- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0-1100 obr./min</li> <li>- Częst. udarów na biegu jałowym: 0-4000 /min</li> <li>- Energia pojedyn. uderzenia: 1,9 J</li> <li>- Zdolność wiercenia w betonie: 20 mmw stali: 13 mmw drewnie: 26 mm</li> <li>- Uchwyt narzędziowy typu: SDS-PLUS</li> <li>- Wymiary (DxSxW): 417 X 84 X 219 mm</li> <li>- Ciężar: 3,5 kg</li> </ul> <p><b>szlifiarka kątowa</b><br/> Napięcie zasilania 18 V</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Typ akumulatorów Li-ion</li> <li>- Obsługiwane akumulatory 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 Ah</li> <li>- Prędkość obr. na biegu jałowym 11000 obr./min</li> <li>- Średnica tarczy 115 mm</li> <li>- Wymiary (długość całkowita) 317 mm</li> <li>- Waga z akumulatorem (EPTA) 2,3 kg</li> </ul> <p><b>latarka</b><br/> Kompaktowa głowica z aluminium przestawiana w 12 pozycjach.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Źródło światła: LED 3,2 W</li> <li>- Natężenie światła: 4000 lx</li> </ul> <p><b>pila posuwana / szablowa</b></p> |  |  |
|--|--|--|

|    |   |        |                        |
|----|---|--------|------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Napięcie zasilania: <b>18 V</b></li> <li>- Typ akumulatorów: <b>Li-ion</b></li> <li>- Obsługiwane akumulatory: <b>1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah</b></li> <li>- Częst. skoków na biegu jałowym: 0 - 2800 /min</li> <li>- Długość skoku: <b>32 mm</b></li> <li>- Zdolność cięcia: <b>w rurze: 130 mm, w drewnie: 255 mm</b></li> <li>- Wymiary (długość całkowita): 486 mm</li> <li>- Waga (EPTA): <b>3,5 - 3,8 kg</b></li> </ul>   |        |                        |
| 3. | <p><b>Hełm strażacki</b></p> <p><i>Opis minimalnych parametrów produktu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- waga hełmu nie wyższa niż 1.400 g</li> <li>- kolor biały</li> <li>- wizjer zwykły</li> <li>- adapter do maski</li> <li>- nowoczesny design skorupy</li> <li>- skorupa wykonana metodą wtryskową z tworzywa kompozytowego</li> <li>- przyłbica chowana pod skorupę hełmu</li> <li>- wewnętrzne okulary ochronne (przeźroczyste)</li> <li>- zdolność izolacji elektrycznej E2 i E3</li> <li>- współpracuje z maskami aparatów oddechowych</li> <li>- zintegrowana osłona krawędzi</li> <li>- na wyposażeniu mocowanie maski APB oraz mocowanie latarki</li> <li>- osłona karku typu nomex</li> <li>- normy jakie powinien spełniać hełm<br/>EN 443:2008<br/>EN 14458:2004<br/>EN 166: MED<br/>CNBOP</li> </ul> | Sztuka | <b>3 (kolor biały)</b> |
| 4. | <p><b>Przecinarka do stali i betonu</b></p> <p><i>Opis minimalnych parametrów produktu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nowoczesna, lekka i poręczna</li> <li>- moc silnika do 4,5 KM</li> <li>- pojemność silnika do 67 cm<sup>3</sup></li> <li>- tarcza średnicy 350 mm przystosowana do cięcia stali i betonu</li> <li>- filtr powietrza cyklonowy</li> <li>- masa urządzenia do 10 kg</li> <li>- zawór dekompresyjny</li> <li>- przyłącze wody do wiązania pyłów i lepszego cięcia</li> <li>- ręczna pompka paliwa</li> <li>- system antywibracyjny</li> </ul>  | Sztuka | <b>1</b>               |

|    |   |         |   |
|----|---|---------|---|
| 5. | <b>Drabina teleskopowa</b><br><u>Opis minimalnych parametrów produktu</u><br>- wytrzymałość obciążenia do 150 kg<br>- Długość złożonej drabiny max do 1,0 m.<br>- Długość rozłożonej drabiny 3,8 m.<br>- funkcja dowolnego rozłożenia wysokości drabiny<br>- Aluminiowa, stabilna konstrukcja<br>- Waga max drabiny do 18 kg.   | sztuka  | 1   |
| 6. | <b>Defibrylator AED + klucz pediatryczny</b><br><u>Opis minimalnych parametrów produktu</u><br>- prosta i intuicyjna obsługa<br>- funkcja instrukcji głosowych<br>- wielokrotnego użycia<br>- elektrody dostosowane dla dorosłych i dzieci poniżej 8 roku życia<br>- bateria (akumulator) wytrzymujący min. 200 wyładowań lub 4 lata  | komplet | 1   |
| 7. | <b>Ubranie specjalistyczne (kurtka i spodnie)</b><br><u>Opis minimalnych parametrów produktu</u><br>- trwałość tkaniny po wielokrotnym użyciu i praniu<br>- otwory rewizyjne w kurtce i spodniach,<br>- zamek błyskawiczny,<br>- na plecach i barkach elementy amortyzujące nacisk taśm nośnych aparatu powietrznego<br>- wygodny krój który nie ogranicza zakresu ruchu,<br>- rękawy wykończone ściągaczem elastycznym z otworem na kciuk,<br>- na łokciach i kolanach wzmocnienia 100% KEVLAR,<br><i>Parametry Tkanina zewnętrzna:</i><br>75% Meta-aramid,<br>23% Para-aramid,<br>2% Włókna antystatyczne.<br><i>Membrana (dwukomponentowa):</i><br>85% Meta-aramid,<br>15% Para-aramid.<br><i>Warstwa termoizolacyjna:</i><br>85% Meta-aramid,<br>15% Para-aramid.<br>- Kolor ubrania piaskowy | komplet | 1<br>(rozmiar ustalany po wyborze oferty) |
| 8. | <b>Buty specjalne strażackie</b><br><u>Opis minimalnych parametrów produktu</u>   |         |   |

|    |  |      |  |
|----|--|------|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- spełnienie wymogów dla trzeciego poziomu odporności termicznej</li> <li>- wkładka podeszwowa z kevlar®-u</li> <li>- membrana wodoodporna i oddychająca,</li> <li>- podeszwa wykonana z czarnego wulkanizowanego kauczuku, ergonomiczna, antystatyczna, antypoślizgowa, kwaso i olejoodporna,</li> <li>- Tylne i przednie strefy zginania</li> <li>- plastikowa ochrona kostek</li> <li>- Skórzany uchwyt ułatwiający szybkie wkładanie buta</li> <li>- Miękki kołnierz w górnej części buta</li> <li>- Stalowe wzmocnienie noska buta zakończone gumową, nieścieralną krawędzią,</li> <li>- Wykonanie z licowej skóry hydrofobowej, tłoczonej, specjalnie impregnowanej, żaroodpornej i wodoodpornej</li> <li>- Muszą posiadać niepalnym taśmom odbłaskowym</li> <li>- Szwy wykonane z niepalnych nici NOMEX</li> </ul> | Para | <b>2</b><br>(rozmiar ustalony po wyborze oferty)       |
| 9. | <p><b>Rękawice strażackie</b><br/> <i>Opis minimalnych parametrów produktu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tekstylne</li> <li>- wykonane z materiałów Kevlar / włókno szklane</li> <li>- poziom ochrony przed przecięciami - 5.</li> <li>- włókno węglowe do odprowadzanie ciepła. - niewyciągalny wkład z rękawicy</li> <li>-oddychającą membrana, mikroporowata</li> <li>- wzmocnienia na kostkach</li> <li>- użyte materiały wolne od alergenów.</li> <li>- wodoszczelne</li> </ul> <p><b>Wykonanie z materiałów:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rękawice wierzch: Nomex powlekany PU</li> <li>- Rękawice spód: Kevlar powlekany karbosilikonem</li> <li>- Wkład: Kevlar / włóknina węglowa, włókno szklane</li> <li>- Nici: Nomex</li> <li>- Membrana: Porelle</li> <li>- Mankiet: A/B/S Nomex, D wiskoza</li> </ul>      | Pary | <b>3</b><br><b>(rozmiary podany po wyborze oferty)</b> |
| 10 | <p><b>Kominiarka strażacka</b><br/> <i>Opis minimalnych parametrów produktu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie z dwuwarstwowej dzianiny o symbolu 12385 (skład – 48,5% KERMEŁ,</li> </ul>  |      |  |

|  |               |                 |
|--|---------------|-----------------|
| <p>48,5% VISKOZA, 3% BELTRON)) i masie powierzchniowej od 190 g/m<sup>2</sup>,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- komfort użytkowania</li> <li>- wielkość wyrobu uniwersalna</li> <li>- kompatybilna z aparatem oddechowym i hełmem</li> <li>- Kolor granatowy</li> <li>- Spełnia normy EN ISO 13688:2013, EN 13911:2017 oraz Certyfikat oceny typu UE/49/2020/PPE/1435</li> </ul> | <p>Sztuka</p> | <p><b>3</b></p> |
|--|---------------|-----------------|

2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
18000000-9 – Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki  
35000000-4 – Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

### **ROZDZIAŁ III**

#### TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji oferty nie później niż **do 30.08.2024 r.**

### **ROZDZIAŁ IV**

#### WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

### **ROZDZIAŁ V**

#### INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:  
**Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym**  
**ul. Augustowska 47**  
**16-320 Bargłów Kościelny**  
**tel: 87 642-40-11 w. 216 lub 665-729-099**  
**fax (087) 642 45 62**  
e-mail: [rogowski@barglow.dt.pl](mailto:rogowski@barglow.dt.pl)
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Marcin Rogowski, który odpowie na wszelkie pytania. Numer tel. na numer **665 729 099**.  
Godziny pracy od poniedziałku do piątku: od 7:30 do 15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

### **ROZDZIAŁ VI**

#### TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 20 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

### **ROZDZIAŁ VII**

#### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne, częściowe spowoduje odrzucenie wszystkich

- ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna, kompletna.
  4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
  5. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to w oryginale lub kopii poświadczony za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie) musi zostać dołączone do oferty.
  6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
  7. Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
  8. Zaleca się, by każda, zawierająca jakąkolwiek treść, strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.
  9. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
  10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  11. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
  12. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
    - a) formularz oferty, sporządzony wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
    - b) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcę.

## **ROZDZIAŁ VIII**

### MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w Bargłowie Kościelnym przy ul. Augustowskiej 47, w terminie **do dnia 30.04.2024 r. do godziny 14:00** lub za pośrednictwem **poczty e-mail pod adresem [zapytania.ofertowe@barglow.dt.pl](mailto:zapytania.ofertowe@barglow.dt.pl)** Godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.
2. Ofertę należy składać, przesyłać z następującym dopiskiem:

**„Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla OSP w 2024 r.”**

3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie i godzinie składania ofert nie będą brane pod ocenę.

## **ROZDZIAŁ IX**

### MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT



1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Augustowskiej 47 w dniu **30.04.2024 r. o godzinie 15:00 pokój nr 16.**
2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

## **ROZDZIAŁ X**

### OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu.
2. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz przepisach szczególnych dotyczących wykonywania usługi.
3. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji zamówienia z uwzględnieniem kosztów pracy i transportu.

## **ROZDZIAŁ XI**

### OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

| <u>Lp.</u> | <u>Nazwa kryterium</u> | <u>Waga</u>  |
|------------|------------------------|--------------|
| <u>1.</u>  | <u>Cena</u>            | <u>100 %</u> |

2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.
3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów.
4. Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

> Cena (C)

Punktacja w tym kryterium zostanie przyznana wg następującego wzoru:

$$C = \frac{C_m}{C_x} \times 100 \text{ [pkt]}$$

Gdzie:

C<sub>x</sub> - cena oferty badanej

C<sub>m</sub> - najniższa zaproponowana cena

## **ROZDZIAŁ XII**

### UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i uzyskała największą liczbę punktów.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę.

### **ROZDZIAŁ XIII**

#### **ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY**

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

### **ROZDZIAŁ XIV**

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.